

PORTES ACIER

ROBUSTESSE & DESIGN

FICHE DESCRIPTIVE



BACCHUS *Gamme Inuit*

Dimensions standard :

2050-2150-2250 x 800-900-1000 mm

Sur mesure :

1900 à 2250 x 800 à 1000 mm

Dormant :

Bois de 48 mm

Épaisseur du vantail :

52 mm

Seuil :

Aluminium de 20 mm, conforme PMR

Serrure :

Multipoints à crochet

Quincaillerie :

Barre de tirage 950 mm extérieur, 1/2 poignée rosace E23R intérieur. Ouverture à la clé + gâche basculante.

Fichage :

3 fiches tridirectionnelles

Vitrage :

Triple vitrage Affleurant Dépoli

Décoration (2 faces identiques) :

Aluminium anodisé brossé

Indice de performance thermique :

Ud = 1

Semi-fixe compatible :

Semi-fixe BACCHUS

Semi-fixe Affleurant

Fixe en dormant

Finition :

Thermolaquage RAL* standard 2 faces INCLUS

OPTION CAPOTAGE

OPTION Inuit +

* Consultez notre Nuancier thermolaquage satiné, sablé et finition.



PEINTURE UNIFORME



PALETTE INFINIE DE COULEURS



10 ANS TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS



BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES


Dimensions standard



1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL + SF PLEIN



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

Dimensions sur mesure




1 VANTAIL + 1 IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + 1 SEMI FIXE GRAND JOUR



DOUBLE VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + 1 FIXE EN DORMANT



DOUBLE VANTAUX ÉGAUX + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRÉE