Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE

PORTES ACIER

ROBUSTESSE & DESIGN

FICHE DESCRIPTIVE +

BINIC *Gamme Inuït*

Dimensions standard :
2050-2150-2250 x 800-900-1000 mm

Sur mesure :
1900 à 2250 x 700 à 1100 mm

Dormant :
Bois de 48 mm

Épaisseur du vantail :
52 mm

Seuil :
Aluminium de 20 mm, conforme PMR

Serrure :
4 points automatique

Quincaillerie :
Poignée rosace E16R

Fichage :
3 fiches tridirectionnelles

Vitrage :
Non

Décoration (2 faces identiques) :
Rainurage

Indice de performance thermique :
Ud = 0,81

Semi-fixe compatible :
Grand jour / Vitrage Affleurant / BINIC

Finition :
Thermolaquage RAL* standard 2 faces
OPTION Prépeinte blanche

OPTION CAPOTAGE

OPTION Inuit +

* Consultez notre Nuancier thermolaquage satiné, sablé et finition.

PEINTURE UNIFORME

PALETTE INFINIE DE COULEURS

10 ANS TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS

BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES

Dimensions standard

1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX éGAUX



1 VANTAIL + SF PLEIN

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

Dimensions sur mesure

1 VANTAIL + 1 IMPOSTE VITRéE



1 VANTAIL + 1 SEMI FIXE GRAND JOUR



DOUBLE VANTAUX éGAUX



1 VANTAIL + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRéE



1 VANTAIL + 1 FIXE EN DORMANT



DOUBLE VANTAUX éGAUX + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRéE