Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE

PORTES ACIER

ROBUSTESSE & DESIGN

FICHE DESCRIPTIVE +

WESER *Gamme Inuït*

Dimensions standard :
2050-2150-2250 x 800-900-1000 mm

Sur mesure :
1900 à 2250 x 700 à 1100 mm

Dormant :
Bois de 48 mm

Épaisseur du vantail :
52 mm

Seuil :
Aluminium de 20 mm, conforme PMR

Serrure :
4 points automatique

Quincaillerie :
Poignée rosace E16R

Fichage :
3 fiches tridirectionnelles

Vitrage :
Non

Décoration (2 faces identiques) :
Rainurage, Emboutissage «pointe de diamant»

Indice de performance thermique :
Ud = 0,81

Semi-fixe compatible :
Semi-fixe WESER
Semi-fixe Affleurant
Semi-fixe Grand jour
Fixe en dormant

Finition :
Prépeinte blanche. Thermolaquage RAL* standard 2 faces en OPTION.

OPTION CAPOTAGE

OPTION Inuït +

* Consultez notre Nuancier thermolaquage satiné, sablé et finition.

PEINTURE UNIFORME

PALETTE INFINIE DE COULEURS

10 ANS TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS

BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES

Dimensions standard

1 VANTAIL

DOUBLE VANTAUX ÉGAUX


1 VANTAIL + SF PLEIN


1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

Dimensions sur mesure

1 VANTAIL + 1 IMPOSTE VITRÉE


1 VANTAIL + 1 SEMI FIXE GRAND JOUR


DOUBLE VANTAUX ÉGAUX


1 VANTAIL + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRÉE


1 VANTAIL + 1 FIXE EN DORMANT

DOUBLE VANTAUX ÉGAUX + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRÉE