

PORTES ACIER

ROBUSTESSE & DESIGN

FICHE DESCRIPTIVE



GÖTA *Gamme Inuit*

Dimensions standard :
2050-2150-2250 x 800-900-1000 mm

Sur mesure :
2000 à 2250 x 750 à 1100 mm

Dormant :
Bois de 48 mm

Épaisseur du vantail :
52 mm

Seuil :
Aluminium de 20 mm, conforme PMR

Serrure :
Multipoints à crochet

Quincaillerie : Barre de tirage 950 mm extérieur, 1/2 poignée rosace E23R intérieur. Ouverture à la clé + gâche basculante.

Fichage :
3 fiches tridirectionnelles

Vitrage :
Non

Décoration (2 faces identiques) :
Rainurage, Emboutissage «pointe de diamant»

Indice de performance thermique :
Ud = 0,81

Semi-fixe compatible :
Semi-fixe GÖTA
Semi-fixe Affleurant
Semi-fixe Grand jour
Fixe en dormant

Finition :
Prépeinte blanche. Thermolaquage RAL* standard 2 faces en OPTION.

OPTION CAPOTAGE

OPTION Inuit +

* Consultez notre Nuancier thermolaquage satiné, sablé et finition.



PEINTURE UNIFORME



PALETTE INFINIE DE COULEURS



10 ANS TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS



BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES


Dimensions standard



1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL + SF PLEIN




1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

Dimensions sur mesure




1 VANTAIL + 1 IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + 1 SEMI FIXE GRAND JOUR



DOUBLE VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + 1 FIXE EN DORMANT



DOUBLE VANTAUX ÉGAUX + 2 FIXES + 1 IMPOSTE VITRÉE