

PORTES ACIER

ROBUSTESSE & DESIGN

FICHE DESCRIPTIVE



CAHITA *Gamme Inuit*

Dimensions standard :
2050-2150-2250 x 800-900-1000 mm

Sur mesure :
1900 à 2250 x 600 à 1100 mm

Dormant :
Bois de 48 mm

Épaisseur du vantail :
52 mm

Seuil :
Aluminium de 20 mm, conforme PMR

Serrure :
4 points automatique

Quincaillerie :
Poignée rosace E16R

Fichage :
3 fiches tridirectionnelles

Vitrage :
Non

Décoration (2 faces identiques) :
Rainurage

Indice de performance thermique :
Ud = 0,81

Semi-fixe compatible :
Semi-fixe CAHITA
Semi-fixe Affleurant
Semi-fixe Grand jour
Fixe en dormant

Finition :
Prépeinte blanche. Thermolaquage RAL*
standard 2 faces en OPTION

OPTION CAPOTAGE

OPTION Inuit +

* Consultez notre Nuancier
thermolaquage satiné, sablé et finition.



PEINTURE
UNIFORME



PALETTE INFINIE
DE COULEURS



10
ANS TENUE DE PEINTURE
GARANTIE 10 ANS



BONNE RÉSISTANCE
AUX RAYURES

Dimensions standard




1 VANTAIL



DOUBLE
VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL
+ SF PLEIN




1 VANTAIL
+ FIXE EN DORMANT


Dimensions sur mesure




1 VANTAIL
+ 1 IMPOSTE VITRÉE




1 VANTAIL
+ 1 SEMI FIXE
GRAND JOUR



DOUBLE
VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL
+ 2 FIXES
+ 1 IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL
+ 1 FIXE EN DORMANT



DOUBLE VANTAUX
ÉGAUX + 2 FIXES
+ 1 IMPOSTE VITRÉE