

PORTES ACIER

ROBUSTESSE & DESIGN

FICHE DESCRIPTIVE



SEGURA *Gamme Inuit*

Dimensions standard :

2050-2150-2250 x 800-900-1000 mm

Sur mesure :

1800 à 2250 x 700 à 1100 mm

Dormant :

Bois de 48 mm

Épaisseur du vantail :

52 mm

Seuil :

Aluminium de 20 mm, conforme PMR

Serrure :

4 points automatique

Quincaillerie :

Poignée rosace E16R

Fichage :

3 fiches tridirectionnelles

Vitrage :

Triple vitrage Affleurant Dépoli

Décoration (2 faces identiques) :

-

Indice de performance thermique :

Ud = 1

Semi-fixe compatible :

Semi-fixe Plein
Semi-fixe Affleurant
Fixe en dormant

Finition :

Thermolaquage RAL* standard 2 faces
INCLUS

OPTION CAPOTAGE

OPTION Inuit +

* Consultez notre Nuancier
thermolaquage satiné, sablé et finition.



PEINTURE
UNIFORME



PALETTE INFINIE
DE COULEURS



10
ANS
TENUE DE PEINTURE
GARANTIE 10 ANS



BONNE RÉSISTANCE
AUX RAYURES

Dimensions standard



1 VANTAIL



DOUBLE
VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL
+ SF PLEIN




1 VANTAIL
+ FIXE EN DORMANT

Dimensions sur mesure




1 VANTAIL
+ 1 IMPOSTE VITRÉE




1 VANTAIL
+ 1 SEMI FIXE
GRAND JOUR



DOUBLE
VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL
+ 2 FIXES
+ 1 IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL
+ 1 FIXE EN DORMANT



DOUBLE VANTAUX
ÉGAUX + 2 FIXES
+ 1 IMPOSTE VITRÉE